

Arqueta HDPE RCF2519

Arqueta con montaje contador DN13-15-20



Especificaciones

- ⦿ Arqueta con montaje interior fabricada en material HDPE con fibra de vidrio
- ⦿ Tapa fabricada en COMPOSITE de alta resistencia según UNE-EN124 B-125
- ⦿ Cierre fabricado en polietileno y pestillo en acero inoxidable
- ⦿ Aislamiento interno completo fabricado en poliestireno expandido
- ⦿ Arqueta para instalación de contadores de agua DN13-DN15-DN20 (longitudes: 100-110-115mm)

Montaje compuesto:

- ⦿ Válvula entrada contador DN20 de latón CW617N, según UNE EN19804
- ⦿ Soporte de fundición dúctil GGG-50, mecanizado y pintado con epoxy RAL5015 mínimo 200 micras
- ⦿ Conjunto de expansión para conexión contador fabricado en latón CW617N, PATENTE: ES 1 132 605 U
- ⦿ Antirretorno a la salida de contador, fabricado en material POM
- ⦿ Incluye juntas de estanqueidad para el contador



Información adicional

Código	Altura	Largo	Ancho	Conexión	Aislamiento	Antirretorno
RCF2519M1	210 mm	290 mm	200 mm	RM 3/4" – RM 3/4"	Si	Si
RCF2519M2	210 mm	290 mm	200 mm	PE25 – PE25	Si	Si
RCF2519M3	210 mm	290 mm	200 mm	PE32 – PE32	Si	Si