

# Arqueta HDPE RCF4021

## Arqueta con montaje contador DN13-15-20



### Especificaciones

- Arqueta con montaje interior fabricada en material HDPE con fibra de vidrio.
- Tapa fabricada en COMPOSITE de alta resistencia según UNE-EN124 B-125.
- Opción de suministrar la tapa en material de fundición dúctil GGG-40.
- Cierre fabricado en polietileno y pestillo en acero inoxidable.
- Aislamiento interno completo fabricado en poliestireno expandido.
- Arqueta para instalación de contadores de agua **DN13-DN15-DN20 (longitudes: 100-110-115mm)**.

### Montaje compuesto:

- Válvula entrada contador DN20 de latón CW617N, según UNE EN19804.
- Soporte de fundición dúctil GGG-50, mecanizado y pintado con epoxy RAL5015 mínimo 200 micras.
- Conjunto de expansión para conexión contador fabricado en latón CW617N, PATENTE: ES 1 132 605 U.
- Válvula salida contador DN20 de latón CW617N, según UNE EN19804 con Antirretorno incorporado, fabricado en material POM.
- Incluye juntas de estanqueidad para el contador.

## Información adicional

Código	Altura	Largo	Ancho	Conexión	Aislamiento	Antirretorno
RCF4025S1	220 mm	400 mm	215 mm	RM 3/4" – RM 3/4"	Si	Si
RCF4025S	220 mm	400 mm	215 mm	PE25 – PE25	Si	Si
RCF4032S	220 mm	400 mm	215 mm	PE32 – PE32	Si	Si
RCF4032S1	220 mm	400 mm	215 mm	RM1" – RM1"	Si	Si