

Válvulas de paso angular DN20- Batería composite



Características técnicas

- ↳ Fabricado en composite termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio y con mínima pérdida de carga.
- ↳ Materiales sin plomo y 100% resistentes a la corrosión.
- ↳ Estanqueidad de la esfera con dos juntas de PTFE y estanqueidad del eje de accionamiento, con dos juntas tóricas de NBR.
- ↳ Pletina de batería
- ↳ Presión de prueba: 25 bar. Presión de trabajo 16 bar.
- ↳ Rango temperatura de trabajo -20°C / +40°C.
- ↳ Sistema antifraude ON/OFF.
- ↳ Diseño según UNE-EN19804 y certificadas para uso en red de agua potable.
- ↳ Certificación ACS.

CÓDIGO	DN	CONEXIÓN CONTADOR	CONEXIÓN BATERÍA
VABDN2030BC	20	3/4"	Pletina
VABDN2040BC	20	7/8"	Pletina
VABDN2050BC	20	1"	Pletina

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN BATERÍA
KBRI-VAL-BAT-C	Kit Pletina Batería+Juntas+Tornillos	Pletina



Componentes

